

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 03:51

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/antena-plaska-selfsat-quad-h30d4-p-4045.html>



ANTENA PŁASKA SELF SAT QUAD - H30D4

Cena	429,00 zł
Cena poprzednia	449,00 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	SELF SAT QUAD - H30D4
Kod producenta	SELF SAT QUAD - H30D4
Producent	Selfsat


Opis produktu



Które rozwiązanie lepsze?

Lubisz swój płaski TV LED? To dlaczego nie zastosujesz nowej płaskiej anteny?
Dzisiaj prezentujemy nową naprawę płaską antenę do nowego pięknego domu.





Ułatw sobie życie!

Możliwość instalacji na wiele sposobów za pomocą różnych wsporników





Różne możliwości instalacji



Zestaw - uchwyt

Pudełko i zawartość (kompas , klucze i akcesoria DIY)



Regulacja
azymutu



Wspornik
azymutu




Regulacja
elewacji



Wspornik
elewacji



Regulacja
skosu



Wspornik
skosu

Przykłady instalacji



MODEL	SELSAT-H30D / SELSAT-H30D2 / SELSAT-H30D4
Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Size(WxDxH)	517x277x58mm
Weight	4.5kg
Current Consumption	150mA (max)
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB output	1 output / 2 output / 4 output
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain flatness	6dB p-p (max)
Power supply	12~14V DC (Vertical) / 16~19V DC (Horizontal)



Wysokiej jakości mała płaska antena satelitarna marki **SELSAT model H30D**. Antenę stosujemy w miejscach gdzie nie można zainstalować standardowej anteny satelitarnej.

Zaletą anteny jest łatwa instalacja, dobra jakość sygnału, może być zamontowana praktycznie wszędzie. Antena jest mała gabarytowo więc można ją zabrać w podróż lub na camping. Idealna do odbioru telewizji SD jak i HD choć przy gorszej pogodzie mogą wystąpić problemy z odbiorem kanałów w jakości HD wtedy zalecamy mocniejszą antenę **H21D+** lub **H50**. Niestety nie ma możliwości instalacji we wnętrzu budynku lub apartamentu czy też za szklaną szybą.

H30D:

- zysk anteny - 33,7 dBi
- antena w trzech wersjach LNB: Single, Twin, Quad
- wymiary 517 x 277 x 58 mm
- waga 4,5 kg

H21D+:

- zysk anteny - 34,5 dBi
- antena w trzech wersjach LNB: Single, Twin, Quad
- jedyna antena z tej serii z wymiennym LNB
- wymiary 566 x 300 x 67 mm
- waga 7 kg

H50D:

- zysk anteny - 36,1 dBi
- antena w trzech wersjach LNB: Single, Twin, Quad
- wymiary 517 x 514 x 58 mm
- waga 8,5 kg

H50M:

- zysk anteny - 33,7 dBi
- antena w trzech wersjach LNB: Single, Twin, Quad
- jedyna antena z tej serii, która wyłapuje sygnał z dwóch satelit na raz
- zmiana oglądanej satelity poprzez DiSEqC

- wymiary 527 x 520 x 112 mm
- waga 8,5 kg

Poniżej porównanie anten z naszej oferty:

H30D

MODEL	SELSAT-H30D / SELSAT-H30D2 / SELSAT-H30D4
Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Size(WxDxH)	517x277x58mm
Weight	4.5kg
Current Consumption	150mA (max)
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB output	1 output / 2 output / 4 output
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain flatness	6dB p-p (max)
Power supply	12~14V DC (Vertical) / 16~19V DC (Horizontal)

H21D+

Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	34.5dBi @ 12.7GHz
Size(WxDxH)	566 x 300 x 67mm
Weight	7.0kg
Current Consumption	150mA (max)
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB output	LNB Interchangeable (Single/ Twin / Quad)
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Noise Figure at 25°C	0.2 dB Typical
Input VSWR	2.5 : 1 Typical
Output VSWR	2.5 : 1 Typical
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain flatness	6dB p-p (max)
Power supply	12~14V DC (Vertical) 16~19V DC (Horizontal)

H50D

Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	36.1dBi @ 12.7GHz
Size(WxDxH)	517 x 514 x 58mm
Weight	8.5kg
Current Consumption	150mA (max)
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB output	1/2/4 output
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Noise Figure at 25°C	0.2 dB Typical
Input VSWR	2.5 : 1 Typical
Output VSWR	2.5 : 1 Typical
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain flatness	6dB p-p (max)
Power supply	12~14V DC (Vertical) 16~19V DC (Horizontal)

H50M

Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	33.7dBi @ 12.7GHz
Size(WxDxH)	527 x 520 x 112mm
Weight	8.5 kg
Current Consumption	150mA (max)
Target Satellite	Astra3 & Astra1
Switching Satellite	DiSEqC
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB Output	1/2/4 output
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Noise Figure at 25°C	0.2 dB Typical
Input VSWR	2.5 : 1 Typical
Output VSWR	2.5 : 1 Typical
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain Flatness	6dB p-p (max)
Power Supply	12~14V DC (Vertical) / 16~19V DC (Horizontal)

CECHY PRODUKTU

Zysk anteny dBi

33,7

Max ilość podłączonych tunerów

4

**W razie jakichkolwiek pytań
pisz na adres admin@cardsplitter.pl
lub dzwoń pod numer **531-666-888****