
Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 13:16

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/bezprzewodowy-router-3g4g-tp-link-tl-mr3220-v2-p-2719.html>



Bezprzewodowy router 3G/4G TP-Link TL-MR3220 v2

Cena	150,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	TL-MR3220 v2
------------------	---------------------

Producent	TP-LINK
-----------	----------------

Opis produktu

Bezprzewodowy router 3G/4G TP-Link TL-MR3220 v2



Router **TL-MR3220** umożliwia udostępnianie szybkich połączeń 4G. Obsługuje również starsze modemy 3G, umożliwiając użytkownikom bezprzewodowe lub przewodowe współdzielenie mobilnego połączenia szerokopasmowego. Urządzenie TL-MR3220 obsługuje stworzony przez WI-FI Alliance standard szyfrowania WPA/WPA2 (prywatny i przemysłowy). Router zapewnia bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej zgodnej ze standardem N w sieci WLAN.

Najważniejsze cechy:

- Obsługa szybkich połączeń 4G oraz licznych modeli modemów 3G
- Wykorzystanie zapasowego połączenia (3G/4G-WAN) zapewnia stałe połączenie online z Internetem
- Bezprzewodowa prędkość przesyłu danych w standardzie N do 150Mb/s
- Wsparcie mechanizmów PPPoE, dynamicznego i statycznego przyznawania adresów IP, protokołów PPTP, L2TP
- Obsługa szyfrowania WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK
- Przycisk WPS umożliwia szybkie nawiązanie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego
- Obsługa połączeń WDS umożliwia nawiązanie połączenia do innego routera bezprzewodowego w celu rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej
- Kontrola przepustowości na podstawie adresów IP umożliwia administratorom ustalanie limitów prędkości transmisji danych dla poszczególnych komputerów
- Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia rodzicom lub administratorom sieci ograniczenie dzieciom lub pracownikom dostępu do określonych zasobów sieci



Specyfikacja:

Porty	USB 2.0 do podłączenia modemu USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO, 1 port WAN 10/100Mb/s, 4 porty LAN 10/100Mb/s, automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie łączy (auto-MDI/MDIX);
Przyciski	WPS/Reset, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Wyłącznik zasilania;
Zasilanie	9VDC/0.85A
Wymiary [mm]	204 x 138 x 44
Typ anteny	Dookólna, dołączalna, złącze SMA RP
Zysk anteny	5dBi
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Częstotliwość pracy	2,4-2,4835GHz
EIRP	
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA- PSK/WPA2-PSK, filtrowanie adresów MAC
Modulacja	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Funkcja Quality of Service	WMM
Bezpieczeństwo transmisji	Zapora sieciowa NAT, SPI, filtrowanie adresów MAC/IP/URL, pakietów i aplikacji; ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death
Zarządzanie	Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową (HTTP), aktualizacja oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	Bezprzewodowy router 3G/4G, standard N.1, antena, zasilacz, kabel Ethernet, płyta CD, skrótowa instrukcja obsługi;
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C, Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca,

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca;
