

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 16:03

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/dekoder-ab-ipbox-prismcube-ruby-p-3952.html>

Dekoder AB IPBox Prismcube Ruby



Cena	539,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IPBox Prismcube Ruby
Producent	Ab-com

Opis produktu

Dekoder AB IPBox Prismcube Ruby



Odbiornik oparty jest na systemie Linux, co sprawia, że posiada nieograniczone możliwości. Dekoder oparty jest na procesorze PNX8496-1250DMIPS, posiada 512MB pamięci RAM oraz 512MB pamięci FLASH. Wbudowany jeden uniwersalny czytnik kart i jedno wejście na moduł CI (poprawnie działają moduły nCAM telewizji na kartę HD i Cyfrowy Polsat). Tuner ma możliwość podłączenia dysku twardego 2,5". Odbiornik posiada dostęp do multimedialnego centrum rozrywki XBMC. Zaletą jest dwustronny pilot z klawiaturą Quer, który działa bez problemów nawet z dużej odległości i nie trzeba nim celować bezpośrednio w odbiornik.

Specyfikacja:

- System: Open-Source Linux (zgodne z XBMC)
- Procesor: PNX8496-1250DMIPS
- Pamięć RAM: 4Gbit (4x128MBx8bit)
- Pamięć FLASH: 4Gbit (512MBx8bit)
- Full HD 1080p 3D
- Funkcja PIP HD
- 2x DVB-S2
- SATA (wewnętrzny 2,5") możliwość dołożenia dysku
- Wentylator z automatyczną regulacją obrotów
- Uniwersalny dwustronny pilot z klawiaturą QWERTY
- MPEG2/ H.264

- 10/100 Mbit Ethernet Interface
- Wbudowane karta WiFi
- przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
- EPG (electronic program guide)
- Blind Scan
- XBMC - centrum multimedialne
- Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
- nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
- menu OSD, obsługa Skinów
- DiSEqC 1.0, 1.1 i 1.2

Przedni panel:

- Wyświetlacz LED
- 1x sloty CI
- 1x Czytnik kart (wielosystemowy)



Tylni panel:

- 1x USB2.0
- 1x V.24/RS232
- 1x wyjście HDMI
- 1x S/PDIF (wyjście optyczne audio)
- 2x Chinch
- 1x Ethernet LAN

Możliwość montażu dysku twardego wewnątrz obudowy.

Pilot Qwerty 2w1.



Parametry Video:

- Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N >53 dB

Parametry Audio:

- Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N > 65 dB

Zużycie prądu:

- 60W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)
- 25W (im Betrieb, ohne LNB)
- 1W (w stanie głębokiego czuwania)
- Zasilanie: 100-240 Volt 50-60 Hz

Wymiary i waga:

-
- Wymiary 380 x 60 x 290mm
 - Waga 950g