

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/kamera-tubowa-ip-2mpix-z-poe-mz-va-cau4ti200-p-3643.html>

Kamera tubowa IP 2MPix z POE MZ-VA-CAU4TI200



Cena	439,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MZ-VA-CAU4TI200
Producent	RoHS

Opis produktu

Kamera tubowa IP 2MPix z POE



MZ-VA-CAU4TI200

**Tubowa kamera zewnętrzna IP 2MPix
o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm i zasięgu 40m**

Specyfikacja:

- Przetwornik obrazu: 1/2.5" SONY
- Główny Chipset: IMX222+TI DM365
- Efektywne pixele: 1080P(1920X1080)
- Skanowanie systemu: Progresywne
- Migawki elektroniczne: Auto/Manual 1/3(4)~1/10000
- Min. Oświetlenie: Color: 0. 01Lux/F1.6; 0Lux/F1.6 (IR on)
- S/N Ratio: ≥50dB
- Wyjście video: N/A
- Diody LED na podczerwień: 5*42pcs; IR dystans 40m

-
- Dzień/Noc: Auto(ICR) / Kolor / B/W
 - Kompensacja tylnego światła: BLC /HLC /DWDR
 - Balans bieli: Auto/Manual
 - Gain Control: Auto/Manual
 - Redukcja szumów: 2D
 - Prywatne maskowanie: Do 4 obszarów
 - Obiektyw:
- Ogniskowa: 2.8-12mm
 - Max Aperture: F1.6(F1.6)
 - Focus Control: Ręczne
 - Kąt widzenia: H: 71.9°/45.3°
 - Typ obiektywu: Ręczny
 - Rodzaj montażu: Board-in Type
- Kompresja video: H.264H/H.264B/H.264/ MJPEG
 - Rozdzielczość: 1080P(1920× 1080)/960P(1280X960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704× 480) /CIF(352× 288/352× 240)
 - Częstotliwość wyświetlania klatek:
- Główny stream: 1080P(1 ~ 25/30fps)
 - Pod stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
- Bit Rate H.264H: 16K ~ 8192Kbps
 - Kompresja audio: N/A
 - Interfejs audio: N/A
 - Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
 - Wi-Fi: N/A
 - Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
 - Kompatybilność: ONVIF, CGI
 - Max. dostęp użytkowników: 20 użytkowników
 - Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
 - Slot pamięci: N/A
 - RS485: N/A
 - Alarm: N/A
 - Zasięg czujnika PIR: N/A
 - Zasilanie: DC12V, PoE (802.3af)
 - Zużycie energii: Max 4W
 - Środowisko pracy: -30°C~+60°C, mniej niż 95%RH
 - Stopień ochrony: IP66
 - Ochrona przed wandalami: N/A
 - Wymiary: 280x84x95mm
 - Waga: 1Kg

Gwarancja: 24 miesiące