

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/konwerter-lte-single-gt-sat-0-1-db-gt-s40m-p-3821.html>

Konwerter LTE Single GT-SAT 0,1 dB (GT-S40M)



Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GT-S40M
Producent	GT-SAT

Opis produktu

Konwerter LTE Single GT-SAT 0,1 dB (GT-S40M)



Konwerter typu Single służy do odbioru sygnału z jednej pozycji satelitarnej dla jednego odbiornika w jakości Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K. LNB bardzo dobrze współpracuje z odbiornikami oferowanymi przez wszystkich operatorów satelitarnych, np. NC+, Cyfrowy Polsat i wiele innych.

Zalety LNB GT-SAT:

- odporny na sygnał LTE
- ultra niski poziom hałasu 0,1 dB
- zasilany przez technologię PLL
- zoptymalizowany poziom wzmocnienia do 61dB
- odbiór w jakości Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K

Konwertery GT-SAT są jednymi z najlepszych w swojej klasie. Mają zoptymalizowany poziom wzmocnienia, bardzo dobrą separację wyjść i jedno z najlepszych ekranowań na rynku, odporne na wszelkiego typu zakłócenia, m in. pochodzące z sieci GSM, LTE, itp.

Specyfikacja	
Zakres częstotliwości wejściowej	Low Band: 11,7 GHz
	High Band: 11,7 ~ 12,75 GHz
Zakres częstotliwości wyjściowej	Low Band: 950 ~ 1950 MHz
	High Band: 1100 ~ 2150 MHz
Częstotliwość	Low Band: 9,75 GHz
	High Band: 10,60 GHz
Stabilność częstotliwości	+/- 0,5 MHz (max)
Częstotliwość szumów	-60 DBc / Hz @ 1 kHz (maks.)
	-85 DBc / Hz @ 10KHz (maks.)

	-100 DBc / Hz @ 100kHz (maks.)
Współczynnik szumów	0,1 dB
Poziom wzmocnienia	57 ~ 61 dB
Przepustowość 26 MHz	+/- 0.5dB
Przełącznik polaryzacji napięcia	Pionowo: 11,0 ~ 14,0 Vdc
	Pozioma: 16,0 ~ 20,0 Vdc
Zmiana pasma	Low Band: 0 kHz
	High Band: 22 kHz (+/- 4 kHz)
Izolacja pol.	25 dB
Odrzucenie obrazu	40 dB (min.)
Zużycie energii	75 mA
Typ złącza	F-żeńskie
Wyjście	
Zakres pracy temperatur	-40 ° C ~ + 65 ° C
Mocowanie	40 mm

