

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/konwerter-maximum-mono-quad-02-db-p-512.html>

## Konwerter MAXIMUM mono quad 0.2 dB



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>219,99 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>Maximum</b>   |
| Producent        | <b>Maximum</b>   |

### Opis produktu

#### Konwerter **MAXIMUM Quad MonoBlock**

Nowa seria konwerterów **GOLD CLASS** duńskiej firmy **MAXIMUM**

Konwerter pełnozakresowy, posiada niewielkie rozmiary oraz współczynnik szumów, tylko **0,2dB**.

**Konwerter Quad MonoBlock** to cztery niezależne konwertery w jednej obudowie, taki konwerter pozwala na odbiór z dwóch satelitów i podłączenie niezależnie do czterech odbiorników satelitarncyh (na każdym można niezależnie odbierać dowolny transponder).

Najważniejsza cecha oprócz jakości to ustawienie konwerterów wewnątrz monoblocka:

- Hotbird opcja A (lub 1 zależne od modelu dekodera)
- Astra opcja B (lub 2 zależne od modelu dekodera)

Dzięki temu ten model konwertera Monoblock quad doskonale nadaje się do używania dla posiadaczy dekodów z **CYFRA+** , szczególnie tych nie mających wbudowanej opcji obsługi diseqC.

#### Parametry techniczne:

- dwa konwertery QUAD i MONOBLOCK w jednej obudowie
- możliwość odbioru na **czterech** niezależnych tunerach z satelit Astra + Hot Bird
- zastępuje skomplikowany układ zeza z dwoma konwerterami Quattro i Multiswitch'em 5/4
- pasmo dolne - 10.7-11.7GHz, pasmo górne - 11.7-12.75GHz
- częstotliwość oscylatora: LOW 9.75GHz, HIGH 10.60GHz
- częstotliwość wyjściowa: dolne pasmo 950-1950MHz, górne pasmo 1100-2150MHz
- sygnał przełączający pasma - 22KHz,
- współczynnik szumów - 0.2dB
- pobór prądu konwertera ok. 200 mA ,
- wysoka separacja pomiędzy sygnałami przełączającymi z tunerów - ok. 28 dB
- średnica uchwyty - 40 mm
- waga: ok. 290g

---

**Gwarancja 24 miesiące.**