Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:53

Link do produktu: https://www.diablosat.pl/lnb-cyfrowy-scr-unicable-ii-dhello-gt-dlnb1t-terr-x24-users-p-4226.html

LNB CYFROWY SCR UNICABLE II DHELLO GT-DLNB1T +TERR X24 USERS

Cena	**699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GT-DLNB1T**
Kod producenta	**dmt**

Opis produktu

~~**LNB CYFROWY SCR UNICABLE II DHELLO GT-DLNB1T +TERR X24 USERS**~~

Cyfrowy konwerter LNB SCR Unicable II dHello GT-dLNB1T dla max 24 odbiorników satelitarnych w trybie Unicable II, oraz nie ograniczonej ilości odbiorców w trybie statycznym-programowalnym gdzie LNB programujemy pod max liczbę 34 wybranych transponderów satelitarnych dla nieograniczonej liczy odbiorców.

LNB został opracowany w dwóch technologiach:

DSP (z ang. Digital Signal Processing) obróbka sygnału w dziedzinie cyfrowej, zamiast wszystkich tranzystorów, kondensatorów i cewek, zainstalowany w LNB został mocny procesor, który wykonuje wszystkie zadania (wzmacnianie, filtrowanie, przemianę, tłumienie, itd.) za pomocą software'u.

PLL (z ang. Phase Locked Loop) technologia pozwalająca generować dowolną częstotliwość oscylatora w sposób cyfrowy. Podobnie jak przy DSP, zamiast standardowego tranzystora i paru komponentów do generowania częstotliwości oscylatora, jest cyfrowa pętla PLL do generowania częstotliwości. Oscylator jest używany do przemiany częstotliwości w urządzeniu.

Tryby pracy LNB Digital GT-dLNB1T Unicable DCSS SCR:

- Tryb DYNAMICZNY:

Obsluga do 24 dekoderów które obsługują:

Unicable I EN50494

- CH 01 975 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 02 1025 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 03 1075 MHz (EN50494 + EN50607)

- CH 04 1125 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 05 1175 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 06 1225 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 07 1275 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 08 1325 MHz (EN50494 + EN50607)

Unicable II EN50607

- CH 09 1375 MHz (EN50607)
- CH 10 1425 MHz (EN50607)
- CH 11 1475 MHz (EN50607)
- CH 12 1525 MHz (EN50607)
- CH 13 1575 MHz (EN50607)
- CH 14 1625 MHz (EN50607)
- CH 15 1675 MHz (EN50607)
- CH 16 1725 MHz (EN50607)
- CH 17 1775 MHz (EN50607)
- CH 18 1825 MHz (EN50607)
- CH 19 1875 MHz (EN50607)
- CH 20 1925 MHz (EN50607)
- CH 21 1975 MHz (EN50607)
- CH 22 2025 MHz (EN50607)
- CH 23 2075 MHz (EN50607)
- CH 24 2125 MHz (EN50607)

- tryb STATYCZNY programowalny przy użyciu programatora. Obsługujący max w sumie 34 wybrane transpondery satelitarne na nieograniczoną ilość odbiorców sygnału w technologi UNICABLE

Najważniejszą cechą nowego systemu jest "zarządzalność", ustawienia parametrów kanałów dokonujemy za pomocą programu komputerowego

Dane techniczne GT-dLNB1T:

- częstotliwość wejściowa 10700-12750 MHz
- częstotliwość wyjściowa 950-2150 MHz
- zakres temperatur: od -35°C do +65°C
- współczynnik szumów - zysk 42-62dB
- polaryzacja liniowa: pionowa i pozioma
- pobór mocy 4,75 W
- napięcie zasilania 10-22V