

Dane aktualne na dzień: 13-10-2025 05:15

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/m-life-wzmacniaczrepeater-wi-fi-ml0585-p-2692.html>



M-LIFE Wzmacniacz/Repeater Wi-Fi ML0585

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ML0585
Producent	Kemot

Opis produktu

M-LIFE Wzmacniacz/Repeater Wi-Fi ML0585

Repeater WiFi z obsługą sieci bezprzewodowej w standardzie N umożliwia zwiększenie zasięgu sieci do wszystkich pomieszczeń w domu, małej firmie lub biurze. Urządzenie umożliwia przedłużenie zasięgu sieci zarówno bezprzewodowej jak i przewodowej (bez potrzeby tworzenia nowego okablowania). Repeater jest kompatybilny ze standardami 802.11b/g/n. ML0585 jest bardzo prosty w obsłudze - wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka sieci i skonfigurować urządzenie poprzez przeglądarkę internetową (można to zrobić nawet bezprzewodowo), a wszystkie urządzenia ustawione w zasięgu wzmacniacza uzyskają łatwy dostęp do sieci domowej lub Internetu. Dzięki możliwości łączenia kilku wzmacniaczy w łańcuch można rozszerzyć zasięg nawet w dużym obiekcie. Urządzenie jest zgodne z Windows XP/VISTA/Win7 i większością urządzeń z systemem Android OS.



Główne cechy produktu:

- Chipset: Realtek 8196C
- Standard WLAN 802.11n,
- Zgodność ze standardami 802.11g oraz 802.11b
- Obsługa sieci WLAN 2.4 GHz
- Obsługa: AP Client, Router mode, Repeater mode
- Bezpieczeństwo: WPA2, WPA, WEP (128/64)
- Obsługa serwera DHCP, filtrowanie adresu MAC
- Prosty kreator konfiguracji
- Zintegrowany system antenowy

Specyfikacja:

- Standard: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Interfejsy: WAN/LAN 1 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 port
- Tryb pracy: Router Mode, AP Client Mode, Repeater Mode
- Zakres częstotliwości: 2.4GHz-2.4835GHz
- Radio Data Rate: 300M
- Kanał: 1~11 (USA, Canada) ; 1~13 (Europe) ; 1~14 (Japan)
- Spread Spectrum: DSSS

-
- Modulacja: BPSK, QPSK, CCK oraz OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
 - Zasięg: W pomieszczeniu do 100m , na zewnątrz do 300m
 - Czulość odbiornika:
 - 11n: -70dBm@10% PER
 - 11g: -70dBm@10% PER
 - 11b: -85dBm@8% PER
 - Moc nadajnika: 14dBm
 - Antena : Wbudowana, wewnętrzna
 - Szyfrowanie transmisji: 64/128-bits WEP;WPA/WPA2
 - Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0C~40C (32F~104F)
 - Dopuszczalna wilgotno powietrza: 10%~90%RH (niekondensująca)
 - Certyfikaty: FCC, CE

Gwarancja 24 miesiące