

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/miernik-combo-tv-spacteronik-sf-7000-s2t2-p-3786.html>



DVB-S DVB-S2
DVB-T DVB-T2

Miernik Combo TV Spacteronik SF-7000 S2+T2

Cena	1 350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SF7000
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Miernik Combo TV Spacteronik SF-7000 S2+T2



DVB-S DVB-S2
DVB-T DVB-T2

Miernik do wyszukiwania sygnału telewizji naziemnej DVB-S/S2, DVB-T/T2 wraz z pomiarem sygnału satelitarnego HD, o bardzo rozbudowanej możliwości wyszukiwania oraz funkcjach. Zaawansowane wyszukiwanie widma sygnału naziemnego oraz możliwość edytowania ustawień ręcznie. Wbudowany czytelny wyświetlacz LCD 5", na którym znajdziemy takie informacje jak: rzeczywista siła i jakość kanałów. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi. Miernik posiada unikalny system auto-kalibracji przez co zawsze podaje prawidłowe parametry sygnału, funkcję Real Time Spectrum (analizator widma w czasie rzeczywistym) oraz analizator konstelacji.

Cechy miernika:

- Combo DVB-S2 i DVB-T2
- Wysoka rozdzielczość 5" TFT LCD
- Wielojęzyczne OSD i wykorzystanie w obsłudze interfejsu
- Obsługa funkcji Spectrum
- Wyświetlacz czasu rzeczywistego konstelacji
- Pomoc w wyszukiwaniu na ślepo
- Wsparcie HDTV wyjście wideo / audio
- Bardzo łatwy w użyciu - klawisz skrót
- Wsparcie RCU
- Wbudowany głośnik do odtwarzania dźwięku
- Wbudowany brzęczyk nawet sprzężenia zwrotnego.
- Wbudowane podświetlenie LED



SPECYFIKACJA		
T2	Zakres częstotliwości	170 - 230 MHz (VHF) 470 - 862 MHz (UHF)
	Poziom sygnału	-82 ~ -10 dBm
	Impedancja	75Ω
	Schemat demodulacji	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	Typ demodulacji	OFDM
		DVB-T2
	Pasmo	6MHz, 7MHz, 8MHz
S2	Zakres częstotliwości	950 MHz - 2150MHz
	Poziom sygnału	-65 ~ -25dBm
	Impedancja	75Ω
	Demodulacja	QPSK, 8PSK
	Symbol rate	2~45Msps
	22 KHz	wsparcie
	DiSEqC 1.0/1.1/1.2	wsparcie
Inne	Wymiary	210 x 150 x 52

		mm
	Wyświetlacz LCD	5"
	Temp. pracy	0°C ~ +40°C
	Wyjście audio	wbudowany głośnik
	Złącze wejścia:	F - męskie
	Wymiary (sz,dł,w):	250x150x50
	Waga:	0,95kg
Zasilanie	Zasilanie DC	DC 12,6V bateria
	Wejście ładowania	100~240V @ 50/60Hz ±10%
	Wyjście ładowania	DC 14V 3A
	Czas pracy	około 4-5 godz.
	Czas ładowania	około 6 godz.