

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 08:27

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/miernik-satelitarny-ws-6933-hd-compact-satlink-p-3073.html>



Miernik satelitarny WS-6933 HD Compact - Satlink

Cena	329,00 zł
------	------------------

Cena poprzednia	400,00 zł
-----------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	WS-6933
------------------	----------------

Producent	SatLink
-----------	----------------

Opis produktu

Miernik satelitarny WS-6933 HD Compact - Satlink



Miernik satelitarny WS-6933 umożliwia szybkie ustawienie anteny satelitarnej.

Urządzenie wyposażone zostało w czytelne menu, które na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi. Miernik posiada wpisanych kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery). Istnieje możliwość edycji listy. Model WS-6933 HD umożliwia pomiar sygnałów DVB-S2 - w szczególności transponderów z kanałami HD. W komplecie znajduje się zasilacz oraz przewód USB do łączenia z komputerem.

Pomiar poziomu sygnału wyrażany w dBμV oraz jego jakości (w procentach - dodatkowo pomiar C/N) pozwala na precyzyjne ustawienie poszczególnych elementów instalacji: czaszy, konwertera oraz w przypadku bardziej rozbudowanych instalacji: multiswitchy oraz wzmacniacze.

Wbudowana latarka czyni urządzenie jeszcze bardziej praktycznym.



Specyfikacja:

- miernik DVB-S2 HD
- częstotliwość wejściowa: 950-2150MHz
- poziom sygnału wejściowego; -65 ~ -25dBm
- impedancja wejściowa: 75ohm
- zasilanie konwertera: 13/18V (max. 300mA)
- minimalny poziom szumów: około 35dbuV
- maksymalny poziom szumów: około 90 dBuV
- zabezpieczenie przepięciowa konwertera
- poziom mocy PWR, dBuV
- wskazanie siły i jakości sygnału
- procentowe wskazanie jakości sygnału
- sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia)
- wskazanie błędów BER
- wbudowana latarka
- baterii LI-ION (8,4V 800mAh), czas pracy ok. 3 godziny
- możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości
- obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1, 2.0 oraz 22 kHz
- możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze USB
- zasilanie: 100-240V/50/60Hz 12V, 1000mA
- zużycie energii: 5W
- wymiary: 16 x 8 x 4 cm
- waga: 0,25 kg

