

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 12:21

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/miernik-satlink-hw7186-s2-p-3611.html>

Miernik SatLink HW7186 S2



Cena	879,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HW7186 S2
Producent	SatLink

Opis produktu

Miernik SatLink HW7186 S2



Miernik sygnału firmy **SatLink** model **HW7186 S2** z wbudowanym zasilaniem. Umożliwia pomiar sygnału satelitarnego HD.



Miernik z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalający łatwo i precyzyjnie ustawić antenę satelitarną. Miernik posiada wpisane kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery). Dodatkowo jest możliwość edycji każdego parametru. Model SF7186 S2 posiada pomiar kanałów DVB-S2. W komplecie zasilacz.

Menu miernika w języku polskim.



Specyfikacja:

- Procesor: STi7111, 450MHz
 - System: STLinux
 - Pamięć: 256MBytes DDR2
 - Flash: 2MBytes Nor Flash + 128MBytes Nand Flash
 - Wyświetlacz: RGB TFT LCD 800(H) x 480(V), 5"
 - HD Video Codec: MPEG-2MP@ML, MPEG-2MP@HL, MPEG-4 AVC/H264 HP@L4
 - SD Video Codec: H264/VC-1/MPEG2/AVS
 - Audio Codec: MPEG 1, 2, MP 3, DD/DD+, AAC/AAC+, WMA9/WMA9pro
 - HD: HDMI1080P, 1080i, 720P, 576P, 576i
 - Wyjścia A/V: RCA, YPrPb, HDMI z HDCP ver.1.2
 - Zintegrowany DVB-S2/S demodulator + DVB-T2/T demodulator
 - Wsparcie USB: 1 USB
 - Update oprogramowania poprzez USB
 - Program and Channel information backup via USB
 - DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
 - 22KHz On/Off
 - LNB Power 13V/18H
 - True-color On-Screen Display (OSD)
 - Quick signal lock
 - Signal lock beep
 - Azimuth and elevation angle calculation
 - 250 satellites and 4500 channels (TV and Radio) programmable
 - Wsparcie PVR i MP3
 - Spectrum Analysis
 - Dla DVB-S2/S tuner:
- Input signal level -65dBm to -25dBm
 - Nominal RF input impedance 75ohm (F-connector)
 - Local frequency range 950MHz to 2150MHz
 - Local step frequency 1MHz
 - Data Rate: 1-45 Msps