

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/modulator-4-kanalowy-dvb-4t-multiplex-p-4347.html>

MODULATOR 4 KANAŁOWY DVB-4T MULTIPLEX



Cena	3 949,00 zł
Cena poprzednia	3 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR 4 KANAŁOWY DVB-4T MULTIPLEX
Kod producenta	dmt
Producent	Mixpol

Opis produktu

~~MODULATOR 4 KANAŁOWY DVB-4T MULTIPLEX~~



Modulator cyfrowy DVBT z czterema wejściami HDMI, AV, oraz Y Pb Pr którego sygnał modulowany jest w jeden pakiet multiplex czterech programów na tej samej częstotliwości. Modulator jest programowany przy pomocy przycisków na płycie czołowej oraz przez internet przez wejście LAN. Poprzez przeglądarkę można zdalnie programować parametry modulatora jak również sprawdzać status jego pracy. Urządzenie ma niewielkie wymiary i zasilany jest napięciem 12V. Niezastąpiony przy budowie sieci telewizji kablowej w hotelach, pensjonatach itp.

Encoding

Video(HDMI)

Encoding	MPEG4 H.264/ AVC
Interface	HDMI*4 (Type A receptacle)
Resolution	1280*720_60p, 1280*720_50p
Aspect Ratio	4:3 ; 16:9

Audio(HDMI)

Encoding	MPEG-1 Layer II(AAC-LC/ADPCM)
Interface	HDMI*4
Sample rate	32 ~192KHz

Video(CVBS/YPbPr)

Encoding	MPEG4 H.264/ AVC
Interface	CVBS/YPbPr*4 (RCA)
Resolution	CVBS : 720*576_50i , 720*480_60i YPbPr : 1920*1080_60i , 1920*1080_50i 1280*720_60p , 1280*720_50p

Audio(L/R)

Encoding	MPEG-1 Layer II(AAC-LC/ADPCM)
Interface	Stereo*4(RCA)
Sample rate	32 ~192KHz

Modulation

System

Standard	ETSI EN300744	Local interface	LCD+control buttons
FFT mode	8K	Remote management	Web NMS
Bandwidth	7M , 8M	NMS Interface	RJ45
Constellation	64QAM	Language	English
Guard interval	1/32		
Code rate	7/8		

Output

General

Frequency range	100 ~ 860MHz	Weight	195g
Output level	90 ~105dBuV	Power supply	DC 12V
MER	≥ 40dB	Operation temperature	0 ~ 50℃
Connector type	'F' female		