

Dane aktualne na dzień: 13-10-2025 05:55

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/modulator-cyfrowy-czterokanalowy-johansson-5530-pro-hdmi-dvb-tc-p-4348.html>



## MODULATOR CYFROWY CZTEROKANAŁOWY JOHANSSON 5530 PRO HDMI DVB-T/C

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>9 390,00 zł</b>                                                |
| Cena poprzednia  | <b>9 490,00 zł</b>                                                |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>                                              |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                 |
| Numer katalogowy | <b>MODULATOR CYFROWY<br/>CZTEROKANAŁOWY<br/>JOHANSSON 5530 PR</b> |
| Kod producenta   | <b>dmt</b>                                                        |
| Producent        | <b>Johansson</b>                                                  |

### Opis produktu

## **MODULATOR CYFROWY CZTEROKANAŁOWY JOHANSSON 5530 PRO HDMI DVB-T/C**



Modulator ProHDMI z 4 wejściami HDMI, jednym wejściem koncentrycznym oraz 2 wejściami MUX (DVB-T / DVB-C / ATSC-T / ATSC-C / DTMB). Wysoka jakość wideo i optymalizacja wideo dzięki modulatorom ProHDMI. Zmieniając szybkość transmisji przez łatwy w użyciu wbudowany serwer internetowy, możesz zoptymalizować oglądanie filmów przez odbiorców

|                     |   |                |                      |
|---------------------|---|----------------|----------------------|
| Liczba wejść        | - | <b>WEJŚCIA</b> | 4 x HDMI 1.3         |
| Rozdzielczość video | - |                | 576i do 1080p        |
| Kodowanie video     | - |                | H264/AVC             |
| Kodowanie audio     | - |                | MPEG1 Layer II / AAC |
| Typ złącza          | - |                | HDMI Type A          |

#### Wyjście: RF

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| Częstotliwość kanałów | MHz  | 174 - 1218           |
| Poziom wyjściowy      | dBμV | 55 - 99 (adjustable) |
| MER                   | dB   | Typ. 38              |

#### USTAWIENIA WYJŚCIOWE

|           |      |        |            |      |        |        |
|-----------|------|--------|------------|------|--------|--------|
| Typ wyjść | -    | DVB-C  | DVB-T      | DTMB | ATSC-C | ATSC-T |
| Bitrate   | Mbps | 2 - 23 |            |      |        | 2-15   |
| Pasma     | MHz  | 2 do 8 | 6, 7 lub 8 | 8    | 6      | 6      |

|                           |     |                                                                                                                                                            |                                           |                                                            |                 |      |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Konstelacja               | -   | 16QAM,<br>32QAM,<br>64QAM,<br>128QAM,<br>256QAM                                                                                                            | COFDM (QPSK<br>/ 16QAM /<br>64QAM)        | QPSK,<br>QAM-4NR,<br>16QAM,<br>32QAM,<br>64QAM,            | 64QAM<br>256QAM | 8VSB |
| Inne<br>ustawienia        | -   | -                                                                                                                                                          | Code rate,<br>Guard<br>Interval,<br>2K-8K | Interleave<br>Code rate<br>2K-8K<br>Sync frame<br>PN phase | -               |      |
| Złącza                    | -   | Przód:<br><br>- Wyjścia: RF + Loopthrough<br><br>- Zarządzanie: 1 x RJ-45 (Ethernet)<br><br>- Zasilanie DC<br><br>Tyl:<br><br>- wyjścia HDMI: 4 x HDMI 1.3 |                                           |                                                            |                 |      |
| Zasilanie                 | VDC | 15                                                                                                                                                         |                                           |                                                            |                 |      |
| Pobór prądu               | A   | 1,2                                                                                                                                                        |                                           |                                                            |                 |      |
| Temperatura<br>operacyjna | °C  | 0 to + 40                                                                                                                                                  |                                           |                                                            |                 |      |
| Wymiary                   | -   | 5 RU x 8 TE x 330 mm                                                                                                                                       |                                           |                                                            |                 |      |