

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 13:16

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/modulator-cyfrowy-tm250-anttron-av-w-dvb-t-p-4354.html>



MODULATOR CYFROWY TM250 ANTTRON AV W DVB-T

Cena	859,00 zł
Cena poprzednia	899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR CYFROWY TM250 ANTTRON AV W DVB-T
Kod producenta	dmt

Opis produktu

MODULATOR CYFROWY TM250 ANTTRON AV W DVB-T



TM-250 jest cyfrowym modulatorem TV (DVB-T) przeznaczonym do współpracy z domowym sprzętem AV - magnetowidy, odtwarzacze DVD, odbiorniki satelitarne, kamery CCTV, itp. **TM-250** może pracować w zakresie częstotliwości 47-862MHz. Programowanie modulatora może być realizowane przy użyciu wbudowanego wyświetlacza i klawiatury lub poprzez podłączony komputer PC i zainstalowany na nim program TMIFACE (TM-250.exe).

- Praca w zakresie częstotliwości 47-862MHz
- Regulacja parametrów obrazu: jasność, kontrast, nasycenie
 - Praca z dowolnym źródłem sygnału AV
 - Wbudowana regulacja poziomu wyjściowego
- Możliwość programowania modulatora z komputera PC za pomocą programu TMIFACE
 - Zasilanie lokalne z zewnętrznego zasilacza wtyczkowego



Wejście	Wideo	CVBS
	Poziom w ejsia	0,7 ... 1,4 Vpp
	Impedancja	75 om
	Standardy	PAL / NTSC
Kompresja	Wejście audio	0,5 ... 2,5 Vpp
	Wideo	MPEG-2
	Bitrate wideo	5 ... 12 Mbit/s
	Audio	MPEG-1, Layer II
Przetwarzanie DVB	Bitrate audio	128, 192, 256, 320, 384 kbit/s
	Tabele	PAT, PMT, SDT, NIT
	Konfiguracja	Nazw a kanału, SID, LCN, NIT, Nazw a sieci, TSID, ONID, LCN
Wyjście		DVB-T
	Nośne - Szerokość pasma - MER	2K/8K - 6/7/8 MHz - >35 dB
	Częstotliw ość - Poziom w yjsia	47-862 MHz - 80 dBmV(regulow anie 0 / -29 dB)
	Bypass loss	
Adapter	Wejście // Wyjście	100-240V / 0,5A / 50-60 Hz // 5 V - 4A
	Pobór mocy TM250	9 W
Wymiary	dł. x sz. x gł.	160 x 110 x 35 mm
	Masa	0,5 kg

DO POBRANIA:
[Instrukcja Obsługi](#)

