

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 13:16

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/modulator-polytron-hdm-1-uls-p-4359.html>

MODULATOR POLYTRON HDM-1 ULS



Cena	3 799,00 zł
Cena poprzednia	3 849,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR POLYTRON HDM-1 ULS
Kod producenta	dmt

Opis produktu

MODULATOR POLYTRON HDM-1 ULS



Modulator HDM-1 ULS konwertuje sygnał HDMI w standardzie kanału DVB-C (QAM) oraz DVB-T (COFDM). Sygnał wyjściowy można wybrać w menu urządzenia. Urządzenie to można wykorzystywać w dowolny sposób, gdyż potrafi ono przetworzyć sygnał z satelity, komputera, kamery lub

odtwarzacza DVD. Sygnał zostaje zachowany w standardzie full HD. Kanały wyjściowe z modulatora mogą być odbierane przez odbiorniki DVB-C/T lub przez telewizory z wbudowanymi tunerami tego typu. Modulator posiada interfejs użytkownika z wyświetlaczem, bez żadnych problemów można go wykorzystać w dużych systemach dystrybucji sygnału. Do urządzenia dołączone są: kabel HDMI oraz zasilanie.

Features:

- *HDMI input: FULL HD (1080p, 1080i, 720p)*
- *RF output: Digital HD (30-960 MHz)*
- **best signal quality (MER>42 dB)**
 - *high quality components*
- *built for continuous-running operation*
- *easy programming via display or PC*
- *fast installation*

Cechy:

- wejście HDMI FULL HD (1080p, 1080i, 720p)
- wyjście RF: cyfrowy HD (30-960 MHz)
- **najlepsza jakość sygnału (MER> 42 dB)**
 - wysokiej jakości komponenty
- zbudowany dla ciągłego systemu pracy
- proste programowanie za pomocą wyświetlacza lub PC
- szybki montaż

Specification / Specyfikacja

Typ / Type	HDM-1 ULS	
Artikel-Nr. / Article no.	5741643	
Videoformat / Video Encoding	MPEG-4 AVC / H.264	
Eingang / Input	HDMI	
Auflösung / Resolution	1920x1080_60P ; 1920x1080_50P ; 1920x1080_60i ; 1920x1080_50i - Full HD	
	1280x720_60P ; 1280x720_50P - HD ready	
Audioformat / Audio Encoding	MPEG1 Layer II	
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz	
Bit Rate / Bit rate	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps	
Ausgang / Output	DVB-C	DVB-T
Bandbreite / Bandwidth	6, 7, 8 MHz	
Modulation (gem. DVB-Standard) Modulation (DVB standard)	16 QAM-256 QAM	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Symbolrate / Symbol rate	5000-9000 MS/s	
MER	>_ 42 dB	
Ausgangsfrequenz / RF frequency	30-960 MHz	
Ausgangspegel / RF output level	-36...-16 dBm (71-91 dBµV); 0,1 dB step	
Stromversorgung / Power supply	100...240 VAC	
Betriebstemperatur / Operation temp.	0...45 °C	
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	153 x 110 x 50 mm	

