

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 09:30

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/monoblock-twin-strong-srt-l762-p-2992.html>



Monoblock Twin Strong SRT L762

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Monoblock Twin Strong SRT L762
Producent	STRONG

Opis produktu

Monoblock Twin Strong SRT L762



Konwerter satelitarny **MONOBLOCK Twin SRT L762** od renomowanej firmy Strong. Przeznaczony

do odbioru sygnału z dwóch satelitów Hotbird 13° i Astra 19,2° na dwóch tunerach. Wbudowany przełącznik DiseqC pozwala na automatyczne przełączanie sygnału pomiędzy satelitami. Aby uzyskać optymalny sygnał zalecana czasza do tego konwertera powinna mieć rozmiar 80-90cm.

- ilość wyjść: 2
- zakres częstotliwości 10,7-12,75 GHz
- częstotliwość: 9.75 - 10.6 GHz
- współczynnik szumów: 0,2 dB
- pobór prądu: 220 mA (max)
- Standardowa średnica uchwytów 23mm (adapter na 40mm w zestawie)

Specyfikacja:

Pasma dolne (wejście)	10,7 ~ 11,7 GHz
Pasma górne (wejście)	11,7 ~ 12,75 GHz
Pasma dolne (wyjście)	950 ~ 1950 MHz
Pasma górne (wyjście)	1100 ~ 2150 MHz
Oscylator dolny	9,75 GHz
Oscylator górny	10,6 GHz
Dryft temperaturowy oscylatora (@25°C)	± 1.0 MHz
Współczynnik szumów	0,2 dB (Typ.)
Wzmocnienie	50 dB
Pobór mocy	220 mA (max.)
Polaryzacja sterująca V	11,5 ~ 14,5V
Polaryzacja sterująca H	15,5 ~ 21V
Zakres temperatur	-40°C ~ + 60°C
Złącze	75 Ohm typ F
Średnica uchwytu	23 mm (w zestawie przejściówka na 40 mm)