

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 07:55

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/multiswitch-5x5x12-nevoswitch-koncowykaskadowy-714504-p-3809.html>



## Multiswitch 5x5x12 NEVOSWITCH końcowy/kaskadowy 714504

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>555,00 zł</b> |
|------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>714504</b> |
|------------------|---------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>Televes</b> |
|-----------|----------------|

### Opis produktu

#### Multiswitch 5x5x12 NEVOSWITCH końcowy/kaskadowy 714504



**KONFIGUROWALNE URZĄDZENIA  
DLA LEPSZEGO DOSTOSOWANIA SYGNAŁU NA KAŻDYM WYJŚCIU**

## Cechy wyróżniające:

- Obudowa z zamak'u - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika)
- Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika
- Każde wyjście posiada regulowany poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność przy maksymalnej i minimalnej odległości kabli

## Główne cechy:

- Małe wymiary i kompaktowy design
- Konfigurowalność
- Niezależne wzmocnienie liniowe
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika)
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie (przejście DC przez kolumnę)

## Specyfikacja:

| Nr katalogowy                     |      |                      |                              | 714504          |
|-----------------------------------|------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Rodzaj                            |      |                      |                              | 5X5X12          |
| Zakres częstotliwości             | MHz  | SAT                  |                              | 950-2400        |
|                                   |      | TER                  |                              | 47-862          |
| Maks. poziom wejściowy            | dBμV | SAT                  | EN50083-3 / IM35dBc          | 105             |
|                                   |      | TER                  | DN 45004-B                   | 95              |
| Maks. wzmocnienie                 |      | SAT                  |                              | -               |
|                                   |      | TER                  |                              | -               |
| Equalizer                         |      | SAT                  |                              | -               |
|                                   |      | TER                  |                              | -               |
| Straty przejścia                  | dB   | SAT                  |                              | 5 ± 5           |
|                                   |      | TER                  |                              | 5 ± 2           |
| Straty odgaleźnienia <sup>1</sup> |      | SAT                  | A <sup>2</sup>               | 6               |
|                                   |      |                      | B <sup>2</sup>               | 1               |
|                                   |      | TER                  | Typ-                         | 3               |
| Izolacja IN-OUT                   |      | SAT                  |                              | >30             |
| Zasilanie LNB                     | mA   | LNB/TER              | Maks. we.                    | 250             |
|                                   | A    |                      | Razem                        | 1               |
| Zasilanie                         |      |                      | Vdc                          | 12              |
| Przejście DC                      |      |                      | In-Out / Out-In <sup>3</sup> |                 |
| Maks. pobór prądu                 | mA   | Zasilacz 12Vdc (PWR) |                              | 105 ± 10        |
|                                   |      | Odbiornik (12/18V)   |                              | 33 <sup>4</sup> |
| Temperatura pracy                 |      |                      | °C                           | -5...+45°C      |
| Stopień ochrony                   |      |                      | IP                           | IP20            |
| Waga                              |      |                      | g                            | 785             |
| Wymiary                           |      |                      | mm                           | 140x255x30      |

## Instrukcja obsługi:

>>[tutaj](#)