

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/multiswitch-unicable-ii-johansson-9739-42-dcss-dscr-p-4247.html>

MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9739 - 4/2 DCSS /DSCR

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9739
Kod producenta	dmt
Producent	Johansson

Opis produktu

MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9739 - 4/2 DCSS /DSCR

Multiswitch Unicable 4/2, model 9739 firmy Johansson.

4 wejścia satelitarne / DVB-T, 2 wyjścia (każde po 16 Pasm Użytkownika / User Bands).

Multiswitch 9739 może być używany z konwerterami typu Quattro lub Quad z wyjściem Legacy lub SCR, Standard Unicable I oraz Unicable II.

Specyfikacja:

Wejścia	-	4 wejścia satelitarne / DVB-T
Częstotliwość	MHz	5 - 862 / 950 - 2150
Częstotliwość wyjściowa odbiornika	MHz	5 - 862 / 950 - 2150
Ilość wyjść dCSS/dSCR	-	2 legacy 2 SCR/legacy (auto detection)
Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR	Ohm	75 (gniazdo typu F - żeńskie)
dCSS/dSCR UBs	-	16 wyjść SCR
Poziom wyjściowy dCSS/dSCR	dBm	-21
Poziom mocy wejściowej	dBm	-45 to -15
Straty w kanale zwrotnym	dB	>=8 (Typ 12)
Straty na odgałęzieniu SCR	dB	brak, AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia)
Straty na odgałęzieniu legacy	dB	0
Strata sygnału DVB-T/Kablowy	dB	-7
Pasmo i wybór polaryzacji	-	Napięcie uniwersalnego konwertera DiSEqC 1.0 (jednokierunkowy) DiSEqC 2.0 (dwukierunkowy) Standard EN 50494 (SCD)

		Standard EN 50607 (SCD 2)
		Standard SKY UK
Maksymalny pobór prądu (porty Legacy)	W	
Maksymalny pobór prądu (porty SCR/Legacy)	W	
Zasilanie z odbiornika STB do portów wejściowych	V	13/18/22kHz 100mA max per port
Zasilanie do portów wejściowych	V	13/18/22kHz 100mA max per port 1A max to HL port
Zasilanie	-	Z odbiornika STB lub power inserter
Power Inserter (2460 dostępne osobno)	A	3.0 max, 20V
Wymiary	mm	90x85x40