

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/opticum-globo-multiroom-nowosc-p-721.html>

# OPTICUM Globo Multiroom Nowość !!!



Cena	<b>350,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>Multiroom</b>
Producent	<b>Globo</b>

## Opis produktu

### Tuner cyfrowy TV SAT Opticum Multiroom

Tuner cyfrowy TV SAT Opticum Multiroom Black, idealny do odbioru Telewizji na Karcie na danych telewizyjnych niskonakładowo. Jest to nowość dedykowana na rynek europejski, jednak technicznie podobny, przez co nie jest on sprzedawany przez wielu sprzedawców. Karty z tych dekodów posiada oficjalne oprogramowanie (DVB-S2 z Telewizją Na Karcie). Dekoder różni się od 7010ca i 7100ca tym, że to tak naprawdę dwa dekodery i spełnia kartę dostępu europejskiego Com+. Jest on zgodny z nowymi standardami ETSI EN 301 210, znowa z dekodami 70100ca, 71000ca, 7000ca.

Jak podłączyć

Planowany telewizor standardowo podłączamy przewodem EURO-EURO (DSCART). Drugi telewizor podłączamy kablem koncentrycznym (zwanym TV-OUT), następnie przy telewizorze wpinamy specjalny "trójnik", tj. prostokąt z wyciętym na dołu dookoła, a następnie do telewizora do zworki w miejscu antenowym - musimy pamiętać o tym, żeby zaprogramować tuner telewizyjny i na jednym kanale powiem połączyć się sygnał z dekodera. W zestawie są cztery kable dwa identyczne pliki, tak aby każdy użytkownik mógł niezależnie od siebie korzystać z podzielnika sygnału telewizora.

#### Dane techniczne

##### RF Section

- RF Input Range: 45.0MHz-862MHz
- Input Dynamic Range: -20 dBmV - 20 dBmV
- RF Bandwidth: 8 MHz
- RF IN: 75Ω Unbalance (BNC Female)
- RF OUT: 75Ω Unbalance (BNC male)
- Symbol Rate Range: 1.0-4.0MSS
- Supporting system: DVB-C (DMM) Compliant
- Multi-Modulation Selection: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM and 256 QAM

##### AV Mode

- Video format: MPEG-2 Main profile/Main level
- Audio format: MPEG-2 Layer III
- Aspect Ratio: 16:9, 4:3
- Audio sampling rate: 32,44, 4, 48kHz
- Audio Type: Mono, Dual Mono, Stereo, 2ch stereo
- Graphic display: 720x576P/4:3, 720x480/NTSC

##### Microprocessor & Memory

- Processor: 200 MHz based CPU

- RAM: 64GB
- FLASH: 16GB

Power & Environment Condition

- Supply Voltage: Free Voltage (100-250V AC, 50/60Hz)
- Supply Power: Max.30W

Physical Specification

- Weight: 2.2kg
- Dimensions: 300(W) x 250(D) x 650(H)mm

Connection

For Room 1 only

- Cable RF input: F-type (Digital)
- Cable loop out: 550-2158MHz
- Scan: TV (RGB, CVBS, YPrPb)
- Video: RCA Composite Video, (CVBS)
- Audio: Audio left, Audio right
- Digital Audio: Digital Coaxial Audio Output

For Room 2 only

- Cable RF input: F-type (Digital)
- Cable RF loop out: 550-2158MHz
- Video: Composite Video
- Audio: Audio left, Audio right
- Control Output: 0-12V out
- RF Modulator output: LHF CH1-60 Adjustable, F-type Remote sensor
- Control Voltage: 12V
- RS232 5 way D RS232 DCE serial port

TV features

- Tuner
- 2x Pict
- Tricolor
- Zdalny ovládání podsvětlení
- Instalační (příslušenství)

Generacja 24 inteligentna