

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/rejestrator-ip-9-kanalowy-mz-nvr-5009-p-3641.html>

Rejestrator IP 9-kanałowy MZ-NVR-5009



Cena	489,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MZ-NVR-5009
Producent	RoHS

Opis produktu

Rejestrator IP 9-kanałowy z obsługą do 2 dysków x 4TB



MZ-NVR-5009

Specyfikacja:

- System operacyjny: Wbudowany system operacyjny LINUX
- Kontrola kodowania obrazu: Jakość obrazu regulowana, opcjonalnie zmienny bitstream
- Podwójny stream: Każdy kanał może ustawić główny stream i podstream
- Video Standard: 1080P(1920×1080)30fps/960P(1280×960)/720P(1280×720)30fps
- Jakość obrazu monitorowanego: 1080P(1920×1080)/960P(1280×960)/720P(1280×720)
- Obraz detekcji ruchu: Każdy ekran może ustawić wielokrotne obszary detekcji, i ustawić czułość na poziomie 6 (Obsługa IPC)
- Jakość odtwarzania nagrania: Każdy 9ch 960P odtwarzane, 4ch 5MP/3MP/1080P odtwarzane jednocześnie
- Okładka regionu: Każdy kanał może ustawić 4 okładki regionu (Obsługa IPC)
- Tryb nagrywania: Obsługa ręczna, auto, detekcja ruchu, tryb wyzwalania alarmu
- Sposób tworzenia kopii zapasowych: Obsługa dysku U, zewnętrznego HDD, USB DVD-RW, przechowywanie sieciowe i kopie zapasowe

-
- Sposób obsługi: Mysz
 - Lokalne logowanie: Nazwa użytkownika i hasło
 - Przechowywanie nagrań: Lokalny HDD, sieć
 - Porty zewnętrzne:

- Wejście video:

9x(1920*1080)+sub[960*576]+4Ref.+4Play

9ch 2.0MP IP Kamera

9x(1280*960)+sub[720*576]+4Ref.+9Play

9ch 1.3MP IP Kamera

9x(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play

9ch 3.0MP IP Kamera

4x(2592*1944)+sub [960*576]+4Ref.+4Play

4ch 5.0MP IP Kamera

- Wejście audio:

9ch network audion input

- Wyjście audio:

1ch RCA

- Wyjście video:

1ch VGA+1ch HDMI

- Port sieciowy:

1 RJ45, 10M/100M samodostosywujący się port LAN

- Port RS485:

Full duplex standard 485 port

- Port USB:

2xUSB 2.0

- Wireless Port:

WIFI

- HDD:

- Port HDD:

2xSATA HDD

- MAX Pojemność:

Każdy port obsługuje MAX 4TB HDD

- Nadzór mobilny: Obsługa(iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- Zasilanie: 12V2A
- Zużycie energii: ≤20W(bez HDD)
- Temperatura pracy: -10°C~+55°C
- Wilgotność pracy: 10%-90%
- Wymiary: 260mm×220mm×43mm

-
- Waga (bez HDD): N.W.: 1.5Kg; Z opakowaniem:2.6Kg
 - Sposób instalacji: Instalacja z pulpitu

Gwarancja: 24 miesiące