

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 13:16

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/router-8-level-wrt-150-multiroom-cyfrancn-p-2437.html>



Router 8 Level WRT-150 multiroom CYFRA+NC+N

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WiFi
Producent	CARDSPLITTER

Opis produktu

Router bezprzewodowy 8level WRT-150 SMART łączy w sobie funkcje punktu dostępowego (AP), przełącznika 4-ro portowego, firewalla oraz routera z funkcją translacji NAT. Pozwala on na łatwe i bezpieczne współdzielenie dostępu do Internetu i plików.

Urządzenie jest zgodne ze standardami 802.11n(Draft 2.0)/b/g i pracuje w trybie 1T1R, co pozwala uzyskać maksymalną prędkość bezprzewodowej transmisji danych aż do 150Mbps. Nad bezpieczeństwem danych czuwa szereg standardów szyfrowania, w tym najbezpieczniejsze – WPA2 (AES). Szybłą konfigurację połączenia szyfrowanego umożliwia przycisk WPS (Wireless Protected Setup).

Urządzenie posiada wsparcie dla QoS. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie przepływności łącza oraz administracja podziałem pasma w celu poprawienia jakości połączeń VoIP czy wyeliminowania opóźnień w grach sieciowych. Konfiguracja odbywa się poprzez stronę WWW wbudowaną w router, która jest bardzo czytelna i przyjazna dla użytkowników. Menu konfiguracyjne dostępne w języku polskim i angielskim.



ZALETY:

- Prędkość pracy bezprzewodowej aż do 150Mbps - jest to idealne rozwiązanie do gier on-line lub przeglądania Internetu
 - Idealny do połączeń DSL - Aster City, INEA, UPC, Vectra, Multimedia lub lokalnych sieci LAN
- Zapewnia wysoką wydajność aplikacji oraz pozwala na współdzielenie bezpiecznego połączenia z Internetem
 - Obsługa najmocniejszego szyfrowania zapewnia skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem
 - Funkcja QoS umożliwia podział pasma pomiędzy usługami
- Przycisk WPS pozwala szybko i bezpiecznie nawiązać połączenie między urządzeniami bezprzewodowymi
 - Obsługa wielu bezprzewodowych trybów pracy: AP, WDS, AP + WDS, Client AP, REPEATER
 - Funkcje pozwalające na kontrolowanie dostępu dla wybranych użytkowników
 - Wsteczna kompatybilność ze standardami 802.11b/g
 - Prosta konfiguracja oraz możliwość monitorowania pracy

SPECYFIKACJA:

Standard:

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Interfejs:

1 port WAN 10/100Mbps

4 porty LAN 10/100Mbps

Antena:

Zintegrowana antena dookoła o zysku 1*5 dBi

Częstotliwość:

2.4-2.4835GHz

Transmisja danych:

802.11n (lite N): do 150Mbps

802.11g: do 54Mbps

802.11b: do 11Mbps

Moc:

20dBm (max EIRP)

Czułość odbiornika:

130M: -68dBm@10%

108M: -68dBm@10%

54M: -68dBm@10%

11M: -85dBm@8%

6M: -88dBm@10%

1M: -90dBm@8%

Tryb pracy:

AP, WDS, AP + WDS, Client AP, REPEATER

Szyfrowanie:

64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK

WAN:

Dynamiczne IP / Statyczne IP / PPPoE / PPTP / L2TP

DHCP:

Serwer, Client, DHCP Client List, rezerwacja adresów

Przekierowanie portów:

Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
QoS:
Kontrola przepustowości łącza / podział pasma
Dynamiczny DNS:
DynDns
VPN Pass-Through:
PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu:
Kontrola rodzicielska, lokalne zarządzanie, lista host'ów, harmonogram dostępu, zarządzanie zasadami (rules)
Zapora Firewall:
DoS, SPI Firewall
Zarządzanie:
Kontrola dostępu, lokalne zarządzanie, zdalne zarządzanie
Certyfikaty:
CE, FCC, RoHS
Przyciski:
WPS, Reset
Zasilanie:
Na wejściu: 100-240V - 0.2A 50/60HZ
Na wyjściu: 9VDC / 500mA
System operacyjny:
Windows 2000/XP/Vista/7
Temperatura pracy:
0°C-40°C (32°F-104°F)
Wilgotność podczas pracy:
10%-90%



Gwarancja 24 miesiące