

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 09:31

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/router-8-level-wrt-300-multiroom-cyfrancn-p-2436.html>



Router 8 Level WRT-300 multiroom CYFRA+NC+N

Cena	150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WiFi
Producent	CARDSPLITTER

Opis produktu

Router bezprzewodowy 8level AWRT-300 łączy w sobie funkcje punktu dostępowego (AP), modemu ADSL, przełącznika 4-portowego oraz firewalla i routera z funkcją translacji NAT. Pozwala on na łatwe i bezpieczne współdzielenie dostępu do Internetu i plików.

Urządzenie jest zgodne ze standardami ADSL2+ oraz 802.11n(Draft 2.0)/b/g i pracuje w trybie 2T2R, co pozwala uzyskać maksymalną prędkość bezprzewodowej transmisji danych aż do 300Mbps. Nad bezpieczeństwem danych czuwa szereg standardów szyfrowania, w tym najbezpieczniejsze – WPA2 (AES). Szybłą konfigurację połączenia szyfrowanego umożliwia przycisk WPS (Wireless Protected Setup).

Konfiguracja odbywa się poprzez stronę WWW wbudowaną w router, która jest bardzo czytelna i przyjazna dla użytkowników. Menu konfiguracyjne dostępne w języku polskim i angielskim.



ZALETY:

- Prędkość pracy bezprzewodowej aż do 300Mbps - jest to idealne rozwiązanie do gier on-line lub przeglądania Internetu
 - Prędkość pracy portu ADSL do 24Mbps (Netia, TPSA)
- Zapewnia wysoką wydajność aplikacji oraz pozwala na współdzielenie bezpiecznego połączenia z Internetem
 - Obsługa najmocniejszego szyfrowania zapewnia skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem
- Przycisk WPS pozwala szybko i bezpiecznie nawiązać połączenie między urządzeniami bezprzewodowymi
 - Funkcje pozwalające na kontrolowanie dostępu dla wybranych użytkowników
 - Wsteczna kompatybilność ze standardami 802.11b/g
 - Prosta konfiguracja oraz możliwość monitorowania pracy

SPECYFIKACJA:

Standard:

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Interfejs:

1 port RJ-11

4 porty LAN 10/100Mbps

Antena:

Dwie zintegrowane anteny dookólne o zysku 2*5 dBi

Częstotliwość:

2.4-2.4835GHz

Transmisja danych:

802.11n: do 300Mbps

802.11g: do 54Mbps

802.11b: do 11Mbps

Moc:

20dBm (max EIRP)

Czułość odbiornika:

130M: -68dBm@10%

108M: -68dBm@10%

54M: -68dBm@10%

11M: -85dBm@8%

6M: -88dBm@10%

1M: -90dBm@8%

Tryb pracy:

AP

Szyfrowanie:
64/128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK

WAN:

Dynamiczne IP / Statyczne IP / PPPoE / PPPoA / 1483 Bridged / 1483 MER

DHCP:

Serwer, Client, DHCP Client List, rezerwacja adresów

Przekierowanie portów:
Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ, IGMP Snooping
QoS for PVC
UBR, CBR, nrt-VBR, rt-VBR

Dynamiczny DNS:
DynDns

VPN Pass-Through:
PPTP, L2TP, IPSec

Kontrola dostępu:
MAC Filtering, IP Filtering, DNS Filtering

Zarządzanie:
Lokalne zarządzanie, zdalne zarządzanie, zarządzanie przez WWW, telnet

Certyfikaty:
CE, FCC, RoHS

Przyciski:
WPS, Reset

Zasilanie:
Na wejściu: 100-240V - 0.4A 50/60HZ
Na wyjściu: 5VDC / 2000mA

System operacyjny:
Windows 2000/XP/Vista/7

Temperatura pracy:
0°C-40°C (32°F-104°F)

Wilgotność podczas pracy:
10%-90%



Gwarancja 24 miesiące