

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/rozgaleznik-hdmi-12-spacetronek-sph-rs102v4a-p-3740.html>

wygenerowano w programie shopGold

rozdzielić sygnał z jednego źródła na dwa ekrany czy monitory. Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia urządzenia HD (tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera, konsoli), do odbiorników telewizyjnych wyposażonych w złącza HDMI.



Cechy:

- Jedno wejście HDMI sygnał podzielony na dwa urządzenia HDMI
- Wsparcie Full HD, Full 3D
- Obsługa do 4K 3840x2160 / 30Hz
- Wsparcie Deep Color 30bit, 36bit
- Wsparcie Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xVCC
- Cyfrowy format audio DTS-HD / Dolby-TrueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD / HD (HBR)
- Wsparcie retiming sygnału
- Wejście obsługa do 12 metrów AWG26 o długości standardowego kabla HDMI, wyjście do 20 metrów długości AWG26 kabla (przy wybranej rozdzielczości 4k, wejście do 8 metrów, wyjście aż do 12 metrów).
- Brak utraty jakości



Specyfikacja:

- Wersja HDMI: HDMI 1.4b
- Rozdzielczość HDMI: do 4K - 3840x2160 / 30Hz
- Kolor i format wideo: 24/deep color 30bit,36bit,HD(HBR)
- Obsługa formatu audio: DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Max. Przepustowość: 300MHz
- Max. szybkość transmisji: 3.0Gbps
- Wejście / wyjście sygnału TMDS: 0.5~1.5V p-p(TTL)
- Wejście / wyjście sygnału DDC: 5V p-p (TTL)
- Odległość - kabel wejściowy: (Rozdzielczość 1080p) ≤10m , (rozdzielczość 4K) ≤8m standardowy kabel AWG26 HDMI
- Wyjście - odległość kabla: (Rozdzielczość 1080p) ≤20m , (rozdzielczość 4K) ≤12m standardowy kabel AWG26 HDMI
- Max. natężenie: 350mA

- Temp. pracy: -15 to +55°C
- Zakres wilgotności pracy: 5 do 90 % RH (bez kondensacji)
- Wymiary (dł x szer x wys): 62x51x11 (mm)

