

Dane aktualne na dzień: 27-08-2025 07:20

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/stacja-czolowa-colosseum-8535-4xav-dvb-t-p-4380.html>



STACJA CZOŁOWA COLOSSEUM 8535 4XAV / DVB-T

Cena	6 690,00 zł
Cena poprzednia	6 890,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STACJA CZOŁOWA COLOSSEUM 8535 4XAV / DVB-T
Kod producenta	dmt
Producent	Johansson

Opis produktu

STACJA CZOŁOWA COLOSSEUM 8535 4XAV / DVB-T



Kompaktowa stacja czołowa Colosseum 8535 posiadająca 4 wejścia sygnału AV oraz wyjście DVB-T do dystrybucji sygnału na dwa multiplexy.

Stacja AV jest idealnym rozwiązaniem do dystrybucji sygnału z źródeł AV (np. DVD, dekodery dvb-t/sat, komputer, kamera, itp.) w format DVB-T (COFDM).

Coloseum AV jest bardzo kompaktowym i prostym w obsłudze urządzeniem.

Stacja konwertuje sygnał z 4 źródeł sygnału AV na 2 multiplexy DVB-T
Model 8535 może utworzyć 4-8 kanałów.

Główne cechy:

- dystrybucja 4 źródeł sygnału AV na 2 multiplexy (DVB-T)
 - kompaktowy i innowacyjny design
 - łatwa instalacja plug & play
- edycja: rozdzielczości, jasności, współczynnika proporcji, odcieni, nasycenia obrazu
- programowanie odbywa się za pomocą podłączenia stacji do komputera poprzez złącze RJ45.

Liczba wejść	-	4 x AV (CVBS)
Przetwarzanie wideo	-	Zgodność z normą IEC 1

		(MPEG2) i ISO / IEC 11172- audio)
Rozdzielczość wideo	-	SIF: 352 x 288 SVCD: 480 x 576 Half D1: 352 x 576 D1: 720 x 576 544: 544 x 576
Bitrate video	kbps	1500 do 7000 (Typ. 6)
Głośność	dB	-6 Do +6 (Typ. 0)
		Wyjście: COFDM (DV
Ilość wyjść	-	1
Zakres częstotliwości	MHz	47-862 (VHF-UHF)
Multipleksy	-	2 w sąsiedztwie
Szerokość kanału	MHz	6/7/8
Modulacja	-	QPSK, 16-QAM, 64-Q
Tryb OFDM	-	2K
Forward Error Correction (FEC)	-	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7
Okres ochronny	-	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	40
Spectral inwersji	-	tak
Poziom wyjściowy	dBμV	68 do 83 (regulowan
Pojemność	-	4 audio - video
		Ogólny
Złącza	-	Wejście wideo (4 x CIN
		Wejście audio: 4 x 3,5 m
		RF: 2 x "F" żeńskie złą
		Zarządzanie: 1 x RJ-45 (E
		DC: gniazda banano
Zasilanie	VDC	15
Konsumpcja	A	2
Temperatura pracy	° C	0 do +40
Wymiary	mm	280 x 260 x 150

[Instrukcja bezpieczeństwa - pdf](#)

[Karta katalogowa 8535-pdf](#)