

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 03:57

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/vu-solo-se-v2-wersja-dual-p-3744.html>

VU+ SOLO SE V2 (wersja dual)



Cena	729,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VU+ SOLO SE V2 (wersja dual)
Producent	Marysus

Opis produktu

VU+ SOLO SE V2 (wersja dual)



Znany producent z Korei przedstawia nowy odbiornik telewizji cyfrowej z serii Vu+ SOLO SE (skrót SE - Stylishly Exceptional - z ang. stylowo wyjątkowy). SOLO SE V.2 oparty jest na systemie operacyjnym Linux (E2). Do dyspozycji wszystko to do czego nas przyzwyczaiły wcześniejsze modele VU+. Posiada także wyjście e-sata do podłączenia dysku twardego.



SOLO SE - Version 2 firmy Marusys na Linuksie z 1xCI i 1 xCA. Tu wersja z wymienną, **podwójną głowicą**. Posiada super szybki 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7356 o częstotliwości 1,3 GHz, 1GB DDR pamięci RAM i 512MB pamięci FLASH.



Specyfikacja:

Wydajny, szybki procesor 7356 Broadcom Dual Core 1300 MHz
Open-Source Linux System (zgodne z Enigma2)
1 GB pamięci RAM
512 MB Flash
Obsługa PIP HD
1 x wymienna głowica DVB-S2, DVB-T2(C)
MPEG2/ H.264 Hardware decoding
1 x CI (Common Interface Slot)
1 x Smartcard-Reader (Conax) - po przeprogramowaniu wielosystemowy
Sieciowe gniazdo ethernet 10/100

2 x USB 2.0
1 x e-SATA (zewnętrzny)
wyjście HDMI 1.4
1 x wyjście cinch Video i L/R audio
1 x S/PDIF (wyjście optyczne)
EPG (electronic program guide)
Plugin Support (JPEG, MP3, XVID...)
nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
menu OSD, obsługa Skinów
Videotext
DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
Parametry Video:
- Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N 53 dB
Parametry Audio:
- Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N 65 dB
Zasilanie:
- 100-240 V - 50-60 Hz
- Zewnętrzny zasilacz 12 V (3,5A)
Pobór mocy:
- 13W (w czasie pracy)
- 0,7W (głębokie czuwanie)
Wymiary: 211 x 40 x 185 mm
Masa: 2 kg
Gwarancja: 24 miesiące
Kolor: biały

Uwaga! W przypadku większości modułów CI nie ma możliwości nagrywania dwóch kodowanych kanałów jednocześnie, z uwagi na ograniczenia samych modułów (np. Cyfrowego Polsatu).



Vu+	Duo ²	Solo	Solo ²	SoloSE	SoloSE V2	Zero	Solo 4K	Uno 4K	Ultimo 4K
CPU Type	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	ARM	ARM	ARM
CPU (MHz)	2x1300	333*	2x1300	2x1300	2x1300	742	2x1500	2x1700	4x1500
RAM (MB)	2048	256	1024	1024	1024	512	2048	2048	3072
Flash (MB)	1024	128	256	256	512	256	4096	4096	4096
Flash type	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	eMMC	eMMC	eMMC
DVB	2 x S2/C/T2 (Pluggable)	1 x S2	2 x S2	1 x S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x Dual S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x (S2)	1 x Fixed Dual FBC 1 x Dual S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x Dual S2/C (Pluggable)	2 x Dual FBC DVB- S2 or FBC DVB-C (Pluggable) 1 x Dual DVB-S2 or DVB-C/T2 (Pluggable)
HDTV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3D TV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PiP	Yes	No	Yes/HD	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Common Interface	2	2	1	1	1	No	1	1	2
Smart card	2	1	2	1	1	1	2	2	2
USB	3 x 2.0	2 x 2.0	3 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0	2 X 2.0	2 x 3.0 1 x 2.0	2 x 3.0	2 x 3.0 1 x 2.0
RS232	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)
LAN (Mbit/s)	Gigabit + WiFi 802.11n(up to 300Mbps)	100	Gigabit	100	100	100	Gigabit + WiFi 802.11n(up to 300Mbps)	Gigabit	Gigabit
int. HDD	2.5/3.5 in	No	2.5 in	No	No	No	Detachable 2.5"	No	2.5/3.5 in
ATA	SATA III	No	SATA III	No	No	No	SATA	No	No
eSATA	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No	No	No
SCART	1	1	1	No	No	No	No	No	No
HDMI	1	1	1	1	1	1	1 x (2.0)	1 x (2.0)	1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT
Display	3.2" TFT LCD (65 536 / 16bit)	No	VFD	Status LED	Status LED	Status LED	3.5" TFT LCD (262 000 / 18bit)	Status LED	4.0" Front MiniTV
Other connectors	Digital Audio:S/PDIF, Analogue Audio:Right & Left (Cinch x 2), Analogue Video: Component Video (YPbPr), Composite Video (Cinch x 1)	1 x YPrPb		Digital Audio : S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2) Composite Video (Cinch x 1)	Digital Audio : S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2) Composite Video (Cinch x 1)	Composite Video & Analog Audio (1x Jack)	Digital Audio: S/PDIF	Digital Audio: S/PDIF, Composite Video & Analog Audio (1x Jack)	Digital Audio: S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left(Cinch x 2)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START (+ 30,00 zł), Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy (+ 179,00 zł), Adapter WiFi (+ 25,00 zł)